

**Sieniniai oro kondicionieriai BALLU Eco Pro Inverter 2018 metų kainos**


Modeliai	BSWI-09HN1/EU inverter	BSWI-12HN1/EU inverter	BSWI-18HN1/EU inverter	BSWI-24HN1/EU inverter
Galia, kW (šald./šild.)	2,60 (1,00~3,30) kW 2,70 (1,00~3,30) kW	3,60 (1,20~3,80) kW 3,70 (1,00~3,80) kW	5,10 (1,90~5,20) 5,40 (1,40~5,40)	7,00 (2,90~7,20) 7,30 (2,10~7,40)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,79 (0,10~1,44) kW 0,73 (0,24~1,40) kW	1,10 (0,10~1,60) kW 1,00 (0,20~1,35) kW	1,58 (0,21~1,73) 1,50 (0,31~1,53)	2,18 (0,37~2,90) 2,02 (0,44~2,30)
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,30 / 4,00
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) min.	24	24	29	31
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	570	570	830	1100
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	800x300x198 / 850x370x270	800x300x198 / 850x370x270	970x315x235 / 1025x385x305	1100x330x235 / 1160x400x305
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	10 / 11,5	10 / 11,5	13 / 15	18 / 20
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	27 / 29	30 / 32	46 / 49	60 / 63
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	15 / 5	15 / 5	25 / 7	25 / 10
Kompresorius	Toshiba	Toshiba	Hitachi	Hitachi
El. maitinimas / laido storis	vidinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	vidinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	vidinis blokas 3x2,5mm <sup>2</sup>	vidinis blokas 3x2,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	<b>-15 - +47 / -15 - +28</b>	<b>-15 - +47 / -15 - +28</b>	<b>-15 - +47 / -15 - +28</b>	<b>-15 - +47 / -15 - +28</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>390 €</b>	<b>415 €</b>	<b>650 €</b>	<b>830 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>472 €</b>	<b>502 €</b>	<b>787 €</b>	<b>1.004 €</b>

**Ypatybės**

- Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- Tikslus temperatūros palaikymas;
- Ypatingai žemas triukšmo lygis;
- Energijos taupymas iki 40%;
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius;
- Energijos sąnaudų klasė A++;
- Veikia nuo -15 iki +28C lauko oro temperatūros šildymo režime;
- Veikia nuo -15 iki +47C lauko oro temperatūros šaldymo režime;
- Turbo režimas;
- Naktinis režimas;
- Automatinis režimas;
- Savaiminė diagnostika;
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
- Autorestartas;
- LED displejus / LED valdymas;
- Distancinis valdymo pultas;
- 24 val. taimeris;
- Nuimama plaunama priekinė panelė;
- R410a freonas.
- **Tinka serverio patalpoms šildymui žiemos metu!!!**
- **Automatinis vertikalių ir horizontalių oro srauto krypties valdymas!!!**

- I FEEL function
- Remote control of vertical and horizontal flaps
- Energy efficiency A++ Class



**Mobilūs oro kondicionieriai / šilumos siurbliai BALLU Platinum  
2018 metų kainos**



Įpatybės:

- **Energijos efektyvumo klasė A;**
- Šaldymas / šildymas / ventiliatorius / džiovinimas;
- **Efektīvus šildymas naudojant šilumos siurbį;**
- Automatinis kondensato šalinimas;
- Daugiafunkcinis distancinis valdymo pultas;
- Automatiškai reguliojamos žaliuzės;
- 24 val. taimeris;
- 3 ventiliatoriaus greičiai;
- Automatinis darbo režimas;
- Kompaktiškas dydis;
- Šiuolaikinis dizainas;
- Lengvai stumdomas;
- Ekologiškas R410a freonas.

Modeliai	BPHS-14H	BPHS-16H
Rekomenduojamas patalpos plotas	Iki 40 kv.m.	Iki 50 kv.m.
Šaldymo / Šildymo galingumas, kW	4,1 / 3,5	4,7 / 3,8
Elektros sąnaudos šaldant / šildant, kW	1,3 / 1,2	1,4 / 1,35
Srovė šaldant / šildant, A	6,36 / 5,45	7,27 / 5,9
Elektros maitinimas, V/Hz	~220-240/50	~220-240/50
Energijos klasė	A	A
Termostatas, oC	16-32	16-32
Triukšmo lygis max dB (A)	51-53	52-54
Oro srautas (m3/val)	300	420
Matmenys, mm	450x746x393	510x854x427
Įpakavimo matmenys, mm	475x870x450	545x1087x462
Svoris neto/bruto, kg	32 / 36	35,5 / 41,5
Freonas	R410A	R410A
<b>Mažmeninė kaina € be PVM</b>	<b>438,00 €</b>	<b>496,00 €</b>
<b>Mažmeninė kaina € su PVM</b>	<b>529,98 €</b>	<b>600,16 €</b>
<b>Montavimo rinkinys (tarpinė langui) AIRLOCK 100, kaina € be PVM</b>	<b>20,00 €</b>	<b>20,00 €</b>