

Skandinavishi šilumos siurbliai / oro kondicionieriai **ELECTROLUX Viking R32**



Modeliai	EACS-I09 HVI/N8_19Y inverter	EACS-I12 HVI/N8_19Y inverter	EACS-I18 HVI/N8_19Y inverter	EACS-I24 HVI/N8_19Y inverter
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,70~5,00) kW 3,50 (0,70~5,50) kW	3,53 (0,85~5,00) kW 4,20 (0,88~7,20) kW	5,30 (1,20~7,20) kW 5,57 (1,20~9,20) kW	7,03 (2,00~9,00) kW 7,03 (2,00~9,50) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,55 (0,07~1,80) kW 0,74 (0,13~2,40) kW	0,84 (0,05~1,90) kW 0,95 (0,13~2,60) kW	1,32 (0,35~2,50) kW 1,32 (0,35~3,30) kW	1,85 (0,45~3,70) kW 1,75 (0,38~3,80) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4	6,5 / 4,1
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	19/31/33/36/38/41/43	21/34/36/38/41/43/46	33/35/37/40/43/45/48	35/37/39/41/43/46/50
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	450/500/560/620/670/720/800	430/530/580/630/680/730/800	600/780/850/950/1050/1150/1200	750/800/850/900/950/1050/1200
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	996x301x225 / 899x596x378	996x301x225 / 899x596x378	1101x327x249 / 980x790x427	1101x327x249 / 980x790x427
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	1060x380x322 / 948x645x420	1060x380x322 / 948x645x420	1167x405x354 / 1083x855x488	1167x405x354 / 1083x855x488
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	13 / 16	13,5 / 16,5	16,5 / 20	16,5 / 20
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	44,5 / 47,5	45,5 / 48,5	62,5 / 67,5	65 / 70
Vamzdynas	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m	3	3	3	3
Vamzdyno max ilgis/aukštis, m	15 / 10	20 / 10	40 / 20	50 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x2,5mm ²	išorinis blokas 3x2,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Freono R32 kiekis išoriniame bloke, kg / papildymas nuo, m	1,0 / 5	1,0 / 5	1,5 / 5	2,00 / 5
Freono papildymo kiekis, g/m	16	16	40	50
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-18 - +52 / -30 - +24	-18 - +52 / -30 - +24	-18 - +52 / -30 - +24	-18 - +52 / -30 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	914 €	1 040 €	1 209 €	-
Mažmeninė kaina EUR su PVM	1 106 €	1 258 €	1 463 €	-

Ypatybės

- Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- Dviejų pakopų aukšto efektyvumo naujos kartos high COP inverterinis kompresorius;
- Ypatingai tylus 21 dBA;
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius;
- 80% nominalaus galingumo išlaikymas esant -30C lauko oro temp.;
- 6 pakopų jonizuojantis valymo filtras (naikina bakterijas, virusus, alergenų, patalinių erkes ir t.t.);
- "Cold Plazma" jonizavimas;
- "I FEEL" funkcija;
- +8oC palaikymo funkcija;
- **Efektyviai šildo nuo +24C iki -30C lauko oro temperatūros;**
- **Veikia nuo -18C iki +52C lauko oro temperatūros šildymo režime;**
- Energijos sąnaudos budėjimo režime tik 0,5W;
- Naktinis režimas;
- Apsauga nuo įtampos šuolių;
- Savaiminė diagnostika;
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
- Autorestartas;
- LED displejus / LED valdymas;
- Automatinis vertikali ir horizontali oro srauto krypties valdymas;
- 24 val. taimeris;
- **Integruotas Wi-Fi valdymas iš bet kurio pasaulio taško internetu (Androis, iOS).**

