



Electrolux

HVW DC Inverter

Patikimas šildymas net ir esant **-25 °C**



- 

Šildymas iki -25 °C
Stabilus veikimas net ir esant labai žemai lauko temperatūrai.
- 

Žieminė komplektacija
Kompresoriaus karterio ir lauko bloko dugno pašildymas.
- 

Aukštas efektyvumas
SEER iki 7,0, SCOP iki 4,6 – mažesnės energijos sąnaudos.
- 

Wi-Fi valdymas
Patogus valdymas išmaniuoju telefonu (programėlė).
- 

Komfortas visus metus
Šildymas, vėsinimas, sausinimas, ventiliacija ir automatinis režimas.
- 

Žemas triukšmo lygis
Tylus veikimas nuo 21 dB(A).
- 

Švaresnis oras
Daugiasluoksnis filtras, „Self-Clean“ funkcija.
- 

Ekologiškas sprendimas
R32 šaltnešis – mažensis poveikis aplinkai.

Techninės charakteristikos	Vnt.	EACS/I-09HVW/HC/N8 EEC	EACS/I-12HVW/HC/N8 EEC	EACS/I-18HVW/HC/N8 EEC	EACS/I-24HVW/HC/N8 EEC
Vėsinimo galia (min. / nom. / maks.)	kW	0,6 / 2,6 / 2,8	0,9 / 3,4 / 3,6	1,2 / 5,1 / 5,4	2,1 / 7,1 / 8
Šildymo galia (min. / nom. / maks.)	kW	0,75 / 2,7 / 3,2	1 / 3,5 / 4	1,3 / 5,4 / 5,8	1,9 / 7,7 / 8,8
Elektros galia vėsinant (min. / nom. / maks.)	W	170 / 910 / 1400	260 / 1260 / 1500	420 / 1700 / 2250	430 / 2080 / 2950
Elektros galia šildant (min. / nom. / maks.)	W	160 / 765 / 1500	240 / 1100 / 1650	400 / 1720 / 2300	430 / 1970 / 3000
SEER	-	6,1	6,1	6,1	7,1
SCOP (vidutinio klimato)	-	4	4	4	4,1
Energijos klasė (vėsinimas / šildymas)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Vidinio bloko oro srautas	m³/h	550	550	750	1250
Lauko bloko oro srautas	m³/h	1400	1400	2300	3300
Vidinio bloko garso slėgis	dB(A)	42/40/38/23	42/40/38/23	48/40/38/25	49/45/43/41/39/37/25
Lauko bloko garso slėgis	dB(A)	50	50	54	60
Vidinio bloko matmenys (P × A × G)	mm	792×279×195	792×279×195	870×290×200	1081×248×327
Lauko bloko matmenys (P × A × G)	mm	729×431×318	729×431×318	810×556×326	960×700×396
Vidinio / lauko bloko svoris	kg	8 / 20	8 / 20	9 / 25	13 / 42
Šaltnešis	-	R32	R32	R32	R32
Šaltnešio kiekis	kg	0,5	0,55	0,77	1,6
Vamzdynai (skystis / dujos)	col.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Maksimalus vamzdyno ilgis	m	15	15	15	20
Maksimalus aukščio skirtumas	m	10	10	10	10
Veikimo ribos (šildymas)	°C	nuo -25 iki +24	nuo -25 iki +24	nuo -25 iki +24	nuo -25 iki +24
Veikimo ribos (vėsinimas)	°C	nuo -15 iki +43	nuo -15 iki +43	nuo -15 iki +43	nuo -15 iki +43
Kaina be PVM	€	-	500,00 €	790,00 €	1 090,00 €
Kaina su PVM (21 %)	€	-	605,00 €	955,90 €	1 318,90 €

- 

DC Inverter technologija
- 

Wi-Fi valdymas
- 

Šildymas iki -25 °C
- 

Vėsinimas
- 

Sausinimas
- 

Ventiliacija
- 

ECO režimas
- 

Tylus veikimas
- 

Daugiasluoksnis filtras
- 

„Self-Clean“ funkcija
- 

Laikmatis
- 

Nuotolinio valdymo pultas

ELECTROLUX HEL

Sieninis oro kondicionierius / šilumos siurblys



EACS-I09 HEL/N8 EEC | EACS-I12 HEL/N8 EEC

R32

šaltnešis

A++

vėsinimo klasė

DC INVERTER

technologija

HEL

serija

Techninės charakteristikos	09 HEL	12 HEL
Vėsinimo galia (min. / nom. / maks.), kW	0,94 / 2,60 / 3,30	1,00 / 3,40 / 3,77
Šildymo galia (min. / nom. / maks.), kW	0,94 / 2,61 / 3,36	1,00 / 3,42 / 3,81
Elektros sąnaudos vėsinant (min. / nom. / maks.), kW	0,24 / 0,825 / 1,380	0,29 / 1,130 / 1,500
Elektros sąnaudos šildant (min. / nom. / maks.), kW	0,24 / 0,767 / 1,552	0,29 / 1,005 / 1,720
Maitinimas, V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
SEER / SCOP (vidutinis klimatas)	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Energijos klasė (vėsinimas / šildymas)	A++ / A+	A++ / A+
Vidinio bloko garso slėgis, dB(A)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40
Vidinio bloko matmenys (P × A × G), mm	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201
Išorinio bloko matmenys (P × A × G), mm	712 × 276 × 459	712 × 276 × 459
Vidinio / išorinio bloko svoris, kg	6,5 / 22	7,5 / 22
Vamzdynų jungtys (skystis / dujos)	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Elektros maitinimas / kabelis	Išor. blokas 3 × 1,0 mm ²	Išor. blokas 3 × 1,0 mm ²
Valdymo kabelis tarp blokų	4 × 1,0 mm ²	4 × 1,0 mm ²
Šaltnešis R32, kg	0,45	0,49
Vėsinimo temperatūrų ribos, °C	nuo –15 iki +53	nuo –15 iki +53
Šildymo temperatūrų ribos, °C	nuo –20 iki +30	nuo –20 iki +30
Kaina be PVM	450,00 €	470,00 €
Kaina su PVM (21 %)	544,50 €	568,70 €

Techniniai duomenys ir kainos pagal ELECTROLUX Split 2026 kainyną.